

FICHE TECHNIQUE – TABLEAU BLANC COULISSANT 4,2 m

Présentation:

Le tableau blanc coulissant 4,2 m est conçu pour un usage scolaire et professionnel intensif. Sa surface en céramique cuite au four à 900°, avec un émaillage $\geq 85 \mu\text{m}$ et une couche d'écriture $\geq 0,2 \text{ mm}$, garantit un effacement parfait sans traces et une durabilité exceptionnelle. Les 4 volets (2 coulissants à l'avant, 2 fixes à l'arrière) assurent une grande surface de travail et une utilisation ergonomique. Le mécanisme de coulissement est fluide et silencieux, avec des roues et curseurs de haute qualité et une serrure à clé pour la sécurité des panneaux. Conforme à la norme EN ISO 28762:2010.

Catégorie	Spécifications
Type de tableau	Tableau blanc coulissant émaillé
Configuration	4 volets (2 coulissants, 2 fixes)
Dimensions totales	4200 × 1300 mm
Dimensions d'un volet	1020 × 1200 mm
Surface d'écriture	Acier émaillé vitrifié (céramique) cuit au four 900° • Résistant à la corrosion
Épaisseur surface	0,45 – 0,55 mm
Couche d'écriture	$\geq 0,2 \text{ mm}$
Revêtement émaillé supérieur	$\geq 85 \mu\text{m}$
Revêtement émaillé arrière	$\geq 25 \mu\text{m}$
Rails & coulissement	Roue de suspension double groupe • Curseur horizontal double groupe
Nombre de groupes (haut/bas)	≥ 8 , uniformément installés
Jeu plaque coulissante	$< 0,5 \text{ mm}$
Rails mobiles et butées	2 équipages mobiles, 4 butées de fin de course
Verrouillage	Serrure à clé pour panneaux coulissants
Norme	EN ISO 28762:2010
Usage	Scolaire et professionnel intensif
Durabilité	Surface haut de gamme, quasi indestructible

Avantages

- Surface quasi indestructible pour usage intensif
- Écriture fluide et effacement parfait (anti-ghosting)
- Mécanisme coulissant précis et silencieux
- Sécurisé avec serrure à clé pour panneaux coulissants
- Conforme à la norme européenne EN ISO 28762:2010

